

Cemux Lift

Model: Slabý / Střední / Silný Min. Hloubka skříňky $\geq 180\text{mm}$

LF= KH(mm) x FW (kg) LF= Výška skříňky KH(mm)x(Váha úchytky $\times 2$ +hmotnost dvířka)FW(kg)

Pokud dochází k překrývání, zvolte ten silnější.

LF(Síla zdvihu):	Slabý:1200-1800			VS330:3.6-5.4KG					Střední:1700-2250			VS350:4.8-6.4KG					Silný:2100-3100				VS400:5.2-7.7KG					
				VS450:2.6-4.0KG								VS500:3.4-4.5KG									VS500:4.2-6.2KG					
Výška skříňky - VS (mm)	Šířka skříňky (Hustota dvířka : 720kg/m³) mm																									
	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000		
330											SI	SI	SI	SI	SI	SI										
350									SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI											
																Stř	Stř	Stř	Stř							
400						SI	SI	SI	SI	SI	SI															
											Stř	Stř	Stř	Stř												
															SI	SI	SI	SI	SI	SI						
450			SI	SI	SI	SI	SI																			
							Stř	Stř	Stř	Stř	Stř															
											SI	SI	SI	SI	SI	SI										
500					Stř	Stř	Stř	Stř																		
							SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI													